

# 34 CHEMICALS 薬品&副資材

## フラックス・ペースト・パティナー 他



	40000	フラックスA (50cc)		40003	フラックスB (100cc)		40005	フラックスH (100cc)
	40001	" (100cc)		40004	" (1ℓ)		40006	" (1ℓ)
	40002	" (1ℓ)		活性効果がマイルドなので、通常のコパーホイル、レッドケイムのはんだ付けに最適です。			はんだ付け作業時に出る煙やにおいを最小限に抑え、尚かつスムーズなはんだ付けが出来ます。	
	40012	フラックス I (100cc)		40100	ペーストA (100g)		40102	ペーストB (100g)
	40013	" (1ℓ)		40101	" (1kg)		40103	" (1kg)
塩素含有率が0.9%と低いためミラー用に最適です。薬品に弱い方にも奨められる体にやさしいフラックスです。			酸性物質の配合を最小限にしてあるので、腐食性が少なく、後処理が容易です。			樹脂系をベースに配合され、通常のはんだ付けに使用して下さい。		
	40106	タイトリペースト(70g)		40108	ノコロデペースト (約48g) 1.7オンス		40200	ブラックパティナー (50cc)
	40107	" (600g)		40109	ノコロデペーストL (約450g) 16オンス		40201	" (100cc)
はんだがとてもスムーズに流れるため鉛線、コパーホイルの両方に適しています。			はんだのノリが格段に違います。はんだ付けの直前にご使用ください。				40202 " (1ℓ)	
黒色に染められます。			黒っぽい銅色に染められます。			明るい銅色に染められます。		
	40300	アンティックパティナー (50cc)		40204	ブラックパティナーEX (100cc)		40400	カッパーパティナー (100cc)
	40301	" (100cc)		40205	" (1ℓ)		40401	" (1ℓ)
	40302	" (1ℓ)		定着性能が高いブラックパティナーです。			黒っぽい銅色に染められます。	
	40501	洗浄液 (100cc)		40503	スーパートリック (100cc)		40221	アンティークゴールド (100cc)
	40502	" (1ℓ)		40504	" (1ℓ)		アンティーク調のゴールド色に染められます。	
	表面のよごれや、フラックス、ペーストの残りをきれいに洗浄することができます。			油分やしつこい汚れ等を簡単に落とせる主成分が植物性の手にやさしい洗浄液です。				
	40915	パーフェクトクリーナー (200cc)		40716	パーフェクトワックス (100cc)		40711	ポリワックス (100cc)
	フュージリングする前にガラスを拭くことにより、失透を予防します。ハンダ面やガラス面のクリーニングに最適です。 <使用方法>スプレーでガラス全体に直接吹きかけ、タオル等できれいに拭き取ります。 成分:酢酸・イソプロパノール・その他			ブラックパティナー後ハンダ面のつや出し、ベース等のつや出しに最適です。 <使用方法>タオル等に付けて磨きます。 ※水性なので水で洗い流せます。 成分:シリコンオイル・界面活性剤(非イオン系)			40712 " (1ℓ)	
パティナー処理後のツヤ出しと防サビ保護に最適なワックスです。			パティナー処理後のツヤ出しと防サビ保護に最適なワックスです。			パティナー処理後のツヤ出しと防サビ保護に最適なワックスです。		
	40916	パーフェクトクリーナー 詰替用 (500cc)		40210	ブラックT (100cc)		40217	ブラックスペシャル (100cc)
	40917	" (1ℓ)		40211	" (1ℓ)		40219	" (1ℓ)
	主にコパーテープ技法で、はんだ付けした部分を、より黒く染められるパティナーです。 《はんだ専用》			はんだ面を、他のブラックより黒色が濃く染められるパティナーです。 (濃い緑、赤のガラスやダイクロ、ラスターガラスには使用しないで下さい。)				
	40212	ブラックK (100cc)		40214	ブラックC (100cc)		40222	ブラックZ (100cc)
	40213	" (1ℓ)		40215	" (1ℓ)		ジンク用のブラックパティナーです。固めの筆でこするように染めて下さい。	
	コパーテープ技法のはんだ面と鉛ケイムの両方を黒く染められるパティナーです。 《はんだ・鉛ケイム両用》			ベースキャップやしんちゅう鋼等を直接黒く染められるパティナーです。 《しんちゅう用》				
(注 意) (毒)印の付いた薬品類は法令指定の毒物が含まれているため、容器に貼付されている注意事項をよく読んでいただき、取扱いには細心の注意を要して頂かなければいけません。又、お買い上げ時に「毒物及び劇物譲受書」を添付致しますので、必要事項を記入、捺印し、速やかに返送して頂く必要があります。			13113 ガラスポリッシュ			40700 ピカット(100g)		
スポンジタイプ/寸法: W6cm×H9.5cm×D2.5cm								
水に浸して磨きだけで、洗浄剤では落とせないガラスの油膜が落とせます。			最後の磨き上げに使用。特に、ハンダ・鉛部分の腐食止めに良いです。研磨材が入っています。			最後の磨き上げに使用。特に、ハンダ・鉛部分の腐食止めに良いです。研磨材が入っています。		

JUJO

カッティングオイル、パテ、接着剤 他

	40600	カッティングオイル (50cc)		40602	Tカッティングオイル (100cc)	
	40601	" (1ℓ)		無臭。表面拡散性に優れ、作業がスムーズで、ガラスカッターも長持ちする。		
	40715	黒パテ500g (袋入)		40910	レインボークリーン (420cc)	
	40703	" 1kg (袋入)		ガラスに付着したシリコン (固っていない状態) やマジックインキの汚れを落とし、粘着テープやシールはがし等、しつこい汚れがほとんどこれ1本で除去できるガラスクリーナーです。		
	40704	" 5kg (缶入)		すでに黒に着色されているので、すぐに使用できます。固くなった黒パテは温めるとやわらかくすることができます。		
	40707	パテA+Bセット (粉約2kgとオイル1ℓ入) 一昼夜で固まる速乾性パテです。		1	ポリ容器 (100cc)	
	40707A	パテAオイル (1ℓ)		500cc	5	ポリ容器 (500cc)
	40707B	パテB粉 (2kg)		100cc	粉でも液体でも小分けして使えます。	
	93011	フォトボンド (70cc)		22513	トップガードスプレー (420ml)	
		紫外線を当てることによって硬化し、完全な無色透明になります。紫外線を通さない濃いカラーやオパールセントのガラスは接着できません。		真鍮製ベースキャップをツヤ消し黒に着色出来る、金属用スプレーです。 420ml入り。 <b>(黒色スプレー)</b>		
	93040	アロンアルファプロ用 NO.5 (20g)		93046	ボンドウルトラSU プレミアム120 (120ml)	
	93041	アクセレレーター-3 (420ml・スプレー缶)		ガラスと金属の他、色々な用途に使用できる業務用接着剤。コニシ製。 (約4分で動きづらくなり実用強度は約1時間後。約24時間で完全硬化。)		
	93019	透明エポキシボンド (15g)		93044	ボンドウルトラSU プレミアム10 (10ml)	
		2液混合型エポキシ系の無色透明なガラス用接着剤です。		93045	ボンドウルトラSU プレミアム25 (25ml)	
	93010	スーパークリアーシリコン (333cc)		40801	ラミネートグラウト (ブラック) (約450g)	
		完全に無色透明なシリコンです。		40807	" (セージグリーン) "	
	88041	ピカルケア (150g)		40809	" (ライトチョコ) "	
		金属研磨剤。		40810	" (アイボリー) "	
	92131	マークステイ2		40811	" (サマーホワイト) "	
		バンドソーやリングソーでガラスカットする際に、マジック等のカットラインの上に塗ることでライン消え/飛びを防ぐことができます。★指につけて塗るだけです。		ガラスを接着し、グラウトで目地を詰める。ガラスモザイクを作る教室の講習材料として最適です。グラウトは5色あり、デザインや用途に応じて使用して下さい。		
	93023	Tエッチング液 (100cc)			93025	Tエッチングクリーム (120g)
	93024	" (1ℓ)			93026	" (500g)
		エッチング用 (フロスト加工) のリキッドタイプ。トンボ玉等のつや消しに使用して下さい。(ガラスの種類によって反応しにくいものもあります。)				エッチング用 (フロスト加工) のクリームタイプ。サンドブラスト機が無くても、スリガラス状にすることができます。

施工資材

	94006	ハイエチレンロッド φ6mm×250m		94009	マスキングテープ18mm幅 (7巻入) 水色
	94007	" φ8mm×200m		94027	マスキングテープ9mm幅 (12巻入) 黄緑色
	94008	" φ10mm×250m		94028	マスキングテープ50mm幅 (2巻入) 黄緑色
		パネル施工時に枠のすき間に埋め込むバックアップ材	1巻:18m		パネル施工時、コーキング等のマスキングやハンダ付けやダーキング時養生に使用します。